

## TBM

### Convoyeur à bande

Composé d'un châssis en profilés tubulaires mécanosoudés, le convoyeur **TBM est utilisé pour le convoyage industriel à usage intensif.**

Sa conception épurée, compacte, rigide et modulable lui confère une grande fiabilité et entraîne un coût de maintenance optimisé. Fabrication dans nos ateliers de Sedan.

Son ergonomie est étudiée dans le respect des exigences légales, en matière de **sécurité des personnes**, d'entretien et de maintenabilité, en se conformant aux référentiels techniques en vigueur, notamment à la **directive Machines 2006/42/CE**.

### Domaines d'utilisation courants



Produits  
secs



Produits  
humides




Produits  
fins




Produits  
≤ 250 kg/m<sup>3</sup>



CS



OM



DAE




BTP



DEEE



RBA



Compost



## Fonctions usuelles

**Convoyeur de transfert • Convoyage sur petites et moyennes distances • Produits légers**


## Caractéristiques principales

| Largeur de bandes standards                  | Longueur    | Vitesse linéaire         | Bande transporteuse                                            |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 600 - 800- 1 000 - 1 200<br>1 400 - 1 600 mm | ≤ 40 m maxi | ≤ 2,00 m.s <sup>-1</sup> | Bande caoutchouc, PVC ou PU<br>Lisse, à tasseaux ou à chevrons |


## Pré-équipements pour options



Chasse pierres



Racleur de bande



Bavettes d'étanchéité

Séparatrices de tri également incluses

## Avantages



Equipements industriels de haute fiabilité



Conception robuste




Maintenance optimisée



Moteur à économie d'énergie



Composants de haute qualité



Équipement à hauteur réduite