

TBU-A

Convoyeur à bande en auge

Composé d'un châssis en profilés mécanosoudés, le convoyeur **TBU-A** est utilisé pour le **convoyage industriel à usage intensif**.

Sa conception robuste, compacte, rigide et modulable lui confère une grande fiabilité et entraîne un coût de maintenance optimisé. Fabrication dans nos ateliers de Sedan.

Son ergonomie est étudiée dans le respect des exigences légales, en matière de **sécurité des personnes**, d'entretien et de maintenabilité, en se conformant aux référentiels techniques en vigueur, notamment à la **directive Machines 2006/42/CE**.

Domaines d'utilisation courants



Produits
secs



Produits
humides




Produits
fins



Produits
 $\leq 1\,300\text{ kg/m}^3$



CS



OM



DAE



BTP



DEEE



RBA



Compost



Mâchefer



Fonctions usuelles




Convoyeur de transfert sur longueur > 40 m • Chariot déverseur

Caractéristiques principales

Largeur de bandes standards	Longueur	Vitesse linéaire	Bande transporteuse
600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 400 - 1 600 mm	≤ 100 m maxi	≤ 2,00 m.s ⁻¹	Bande caoutchouc, PVC ou PU Lisse, à tasseaux ou à chevrons

Pré-équipements pour options




Racleur de bande



Rouleaux amortisseurs



Barres d'impact



Rouleaux anti-colmatants

Avantages



Équipements industriels de haute fiabilité



Conception robuste



Maintenance optimisée



Moteur à économie d'énergie



Composants de haute qualité