

TBU

Convoyeur à bande

Composé d'un châssis en profilés tubulaires mécanosoudés, le convoyeur **TBU est utilisé pour le convoyage industriel à usage intensif.**

Sa conception épurée, compacte, rigide et modulable lui confère une grande fiabilité et entraîne un coût de maintenance optimisé. Fabrication dans nos ateliers de Sedan.

Son ergonomie est étudiée dans le respect des exigences légales, en matière de **sécurité des personnes**, d'entretien et de maintenabilité, en se conformant aux référentiels techniques en vigueur, notamment à la **directive Machines 2006/42/CE**.

Domaines d'utilisation courants



Produits
secs



Produits
humides




Produits
fins



Produits
 $\leq 1\,300\text{ kg/m}^3$



CS



OM



DAE




BTP



DEEE



RBA



Compost




Mâchefer



Fonctions usuelles



Convoyeur
de transfert



Convoyeur avec
changement
d'inclinaison


Caractéristiques principales

Largeur de bandes standards	Longueur	Vitesse linéaire	Bande transporteuse
600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 400 - 1 600 mm	≤ 40 m maxi	≤ 2,00 m.s ⁻¹	Bande caoutchouc, PVC ou PU Lisse, à tasseaux ou à chevrons  <i>Bande caoutchouc à chevrons</i>


Pré-équipements pour options



Chasse pierres



Racleur de bande



Barres d'impact
et rouleau
amortisseur



Coffret de
commandes
locales

Séparatrices de
tri également
incluses

Avantages



Équipements
industriels
de haute
fiabilité



Conception
robuste



Maintenance
optimisée



Moteur à
économie
d'énergie



Composants
de haute
qualité