

TBZ

Convoyeur à bande

Composé d'un châssis mécanosoudé en tôle pliée, le convoyeur **TBZ est utilisé pour le convoyage industriel à usage intensif.**

Sa conception épurée, compacte, rigide et modulable lui confère une grande fiabilité et entraîne un coût de maintenance optimisé. Fabrication dans nos ateliers de Sedan.

Son ergonomie est étudiée dans le respect des exigences légales, en matière de **sécurité des personnes**, d'entretien et de maintenabilité, en se conformant aux référentiels techniques en vigueur, notamment à la **directive Machines 2006/42/CE**.

Domaines d'utilisation courants



Produits
secs



Produits
≤ 500 kg/m³



Papiers/
cartons



Flaconnages



Fonctions usuelles




Convoyeur
avec inflexion
concave et
convexe

Débit élevé • Élévateur

Caractéristiques principales

Largeur de bandes standards	Longueur	Vitesse linéaire	Bande transporteuse
630 - 830 - 1 030 mm	$45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	$\leq 0,50 \text{ m.s}^{-1}$	Bande à tasseaux PVC ou PU 

Pré-équipements pour options



Barres d'impact



Réglage de la tension de la bande

Avantages



Équipements
industriels
de haute
fiabilité



Conception
robuste



Maintenance
optimisée



Moteur à
économie
d'énergie



Composants
de haute
qualité



Faible
encombrement
au sol