

TFM

Table densimétrique

Composé d'éléments mécanosoudés reposant sur une structure en profilés, la table densimétrique **TFM est utilisée pour le séparation densimétrique industrielle à usage intensif.**

Sa conception robuste, rigide et modulable lui confère une grande fiabilité et entraîne un coût de maintenance optimisé. Fabrication dans nos ateliers de Sedan.

Son ergonomie est étudiée dans le respect des exigences légales, en matière de **sécurité des personnes**, d'entretien et de maintenabilité, en se conformant aux référentiels techniques en vigueur, notamment à la **directive Machines 2006/42/CE**.

Domaines d'utilisation courants



Produits
secs



Produits
humides
 $\leq 35\% \text{ H}_2\text{O}$



Produits
 $\leq 1\,300 \text{ kg/m}^3$



CS



OM



DAE



BTP



DEEE



RBA



Compost



Mâchefer




Débits volumiques types

TFM70	TFM100	TFM150	TFM300
0,3 à 2 t/h*	0,5 à 3 t/h*	6 à 10 t/h*	15 à 20 t/h*

* A titre indicatif, avec un produit : granulométrie ≤ 30 mm, humidité ≤ 35 % H_2O et masse $\leq 0,500$ kg/m³

Produits à épurer



Compost
brut ou
affiné



Mâchefer



Broyats de
batteries



Sciures de
bois



Calcin



Boues de
station
d'épuration

Caractéristiques principales

Inclinaison	Séparation	Flux de séparation induite	Granulométrie
Fixe 10 %	Rapport de densité ≥ 3 entre des lourds et des légers	Extra fins lourds Extra légers plats	$1 \leq g \leq 80$ mm

Surface de criblage

TFM70	TFM100	TFM150	TFM300
1,00 m ²	1,40 m ²	2,00 m ²	5,00 m ²

Avantages



Équipements
industriels
de haute
fiabilité



Conception
robuste




Maintenance
optimisée



Moteur à
économie
d'énergie



Composants
de haute
qualité



Haute
performance
de séparation