

TFM

Tavola densimetrica

Composto da elementi meccatronici basati su una struttura profilata, la tavola densimetrica **TFM è utilizzata per la separazione densimetrica industriale ad uso intensivo.**

Il suo design robusto, rigido e modulare gli conferisce grande affidabilità e comporta costi di manutenzione ottimizzati. Produzione nelle nostre officine di Sedan.

La sua ergonomia è studiata nel rispetto dei requisiti legali, in materia di **sicurezza delle persone**, di manutenzione e manutenibilità, conformandosi agli standard tecnici in vigore, in particolare alla **direttiva Macchine 2006/42/CE**.

Aree di utilizzo comuni



Prodotti
secchi




Prodotti
umidi
 $\leq 35\% \text{ H}_2\text{O}$



Prodotti
 $\leq 1\,300 \text{ kg/m}^3$



Raccolta
differenziata



Rifiuti
domestici



Rifiuti
industriali




Edilizia



RAEE



Frantumazione
di automobili



Compost



Ceneri
pesanti




Portate volumetriche tipiche

TFM70	TFM100	TFM150	TFM300
0,3 a 2 t/h*	0,5 a 3 t/h*	6 a 10 t/h*	15 a 20 t/h*

* A titolo indicativo, con un prodotto: granulometria 30 mm, umidità 35 % H₂O e massa 0,500 kg/m³

Prodotti per il lavaggio



Compost greggio o raffinato



Ceneri pesanti



Tritacarne



Segatura



Rottami



Fanghi di impianti di trattamento

Caratteristiche principali

Inclinazione	Separazione	Flusso di separazione indotta	Granulometria
Fisso 10 %	Rapporto di densità 3 tra pesanti e leggeri	Extra fini pesanti Piatti extra leggeri	$1 \leq g \leq 80 \text{ mm}$

Surface de criblage

TFM70	TFM100	TFM150	TFM300
1,00 m ²	1,40 m ²	2,00 m ²	5,00 m ²

Vantaggi



Attrezzature industriali di alta affidabilità



Design robusto




Manutenzione ottimizzata



Motore a risparmio energetico



Componenti di alta qualità



Alte prestazioni di separazione